

Réfrigérateur à 3 portes avec porte à deux battants

La plus grande capacité en profondeur de comptoir

Conception moderne et raffinée

Distributeur d'eau intégré

Machine à glaçons

Technologie Cool Guard

Door Cooling+

LG ThinQ

Homologuée ENERGY STAR^{MD}

Mode Sabbat



CAPACITÉ

Réfrigérateur (pi ³)	17,8 pi ³
Congélateur (pi ³)	8,7 pi ³
Capacité totale (pi ³)	26,5 pi ³

ÉNERGIE

Homologuée ENERGY STAR ^{MD}	ENERGY STAR ^{MD}
Consommation d'énergie (kWh/année)	632

SYSTÈME DE DISTRIBUTION D'EAU ET DE GLAÇONS

Type de distributeur	Distributeur d'eau interne
Production de glaçons quotidienne	2,5 lb (cubes entiers)
Capacité de stockage des glaçons	4 lb
Cubes et glace concassée	Seulement en cubes
IcePlus ^{MC}	Oui
Filtre à eau	LT1000P

REFROIDISSEMENT

Capteurs de température	9
Type de compresseur	Compresseur intelligent à inversion
Filtre à air frais	Oui

CARACTÉRISTIQUES PRATIQUES

Type d'affichage	Commandes SmoothTouch/DEL blanche
Commandes de température	Électroniques/numériques
Avertisseur de porte ouverte	Oui
Verrouillage de sécurité	Oui
Fonctionnement silencieux Decibel ^{MC}	Oui
SmartDiagnosis ^{MC}	Oui
Charnière à fermeture automatique	Oui (uniquement la porte de gauche)
Prise en charge du Wi-Fi	Oui
ThinQ ^{MD}	Oui
Caractéristiques particulières	Door Cooling+
Mode Sabbat	Oui

RÉFRIGÉRATEUR

Nombre de tablettes	4 demi-tablettes (4 fixes)
Tablettes en porte-à-faux	Tablettes en porte-à-faux hybrides
Matériau des tablettes	Verre trempé avec protection antidébordement SpillProtector ^{MC}
Bacs à légumes	2 bacs à légumes
Tiroir Glide N' Serve ^{MC}	Oui
CoolGuard	Oui



Type de poignée	Barre
Éclairage dans le réfrigérateur	Oui

PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR

Nombre de balconnets	8 (dont 2 ajustables pour contenants de 4 litres)
Matériau des balconnets	1 pièce (transparent)

CONGÉLATEUR

Type de porte	Tiroir coulissant
Tiroirs/Tablettes	Organisation à deux étages
Tiroir en plastique DuraBase ^{MC}	Oui
Séparateur de tiroir	Oui
Éclairage dans le congélateur	Éclairage à DEL
Poignée du congélateur	Poignée SmartPull ^{MC}
Bac à glaçons/Glaçons dans la porte	Oui

MATÉRIAUX ET FINITIONS

Porte plate	Oui
Charnières dissimulées	Oui
Surface	Lisse
Poignées	Poignées commerciales assorties
Couleur offerte	Acier inoxydable, Acier inoxydable noir

DIMENSIONS/DÉGAGEMENTS/POIDS

Profondeur avec les poignées	31 5/8 po
Profondeur sans les poignées	29 1/4 po
Profondeur sans les porte	24 7/8 po
Profondeur (totale avec les porte ouvertes à 90°)	43 1/2 po
Hauteur jusqu'au-dessus de la charnière	70 1/4 po
Hauteur jusqu'au-dessus du caisson	68 7/8 po
Largeur	35 3/4 po
Dégagements pour l'installation	Côtés 1/8 po, dessus 1 po, arrière 2 po
Poids (appareil/boîte)	322 lb / 352 lb
Dimensions de la boîte (L x H x P)	38 po x 73 po x 32 po

GARANTIE LIMITÉE

Pièces et main-d'œuvre	1 an
Système scellé (pièces seulement)	7 ans
Compresseur linéaire (pièces seulement)	10 ans

CODE CUP

LRFLC2706S (acier inoxydable)	195174039274
LRFLC2706D (acier inoxydable noir)	195174039281

DIMENSIONS & CLEARANCES

A	Profondeur sans les poignées	29 1/8" (739 mm)
B	Largeur	35 3/4" (908 mm)
C	Hauteur jusqu'au-dessus du caisson	68 7/8" (1750 mm)
D	Hauteur jusqu'au-dessus de la charnière	70 1/4" (1785 mm)
E	Dégagements pour l'installation	2" (50 mm)
F	Profondeur sans les porte	24 3/4" (628 mm)
G	Profondeur (totale avec les porte ouvertes à 90°)	31 5/8" (802 mm)
H	Dégagement avant	48 7/8" (1239 mm)

NOTES D'INSTALLATION

- L'emplacement choisi pour l'installation du réfrigérateur doit prévoir un espace derrière l'appareil pour les connexions et la circulation d'air, ainsi qu'un espace à l'avant pour ouvrir les portes et les tiroirs.
- Une distance trop faible entre le réfrigérateur et les articles adjacents peut réduire la capacité de congélation et entraîner une augmentation de la consommation d'électricité. Laissez au moins 24 pouces (610 mm) à l'avant du réfrigérateur pour ouvrir les portes, et au moins 2 pouces (50,8 mm) entre l'arrière du réfrigérateur et le mur.

DIMENSIONS ET DÉGAGEMENTS

