

S P É C I F I C A T I O N S E T F I C H I E R S

APPARENCE

Aspect de la couleur	Panneau prêt
Style de design	Panneau personnalisé intégré
Style de porte	Porte longue avec commandes supérieures
Installation	Vraie chasse d'eau

ÉCONOMIQUE / CALME

Isolation de porte	Mastic
Type de moteur	Vitesse variable
Emballage extérieur	Bitume + Couverture intégrale
Caractéristiques silencieuses	38 dBA (cycle normal) et 37 dBA (cycle silencieux), d'après les résultats du modèle de base ZDT900SSYSS

CARACTÉRISTIQUES

Collection	Designer
Capacités connectées	Amazon Alexa, l'Assistant Google, IFTTT, Amazon Dash Replenishment, Sonos, Google Home
Fonctionnalités connectées	Smart Assist II, jets de lavage pour bouteilles, zones de lavage demi-charge, rinçage, Cascade Platinum Plus/Shine, sécurité enfant, nettoyage du lave-vaisselle
Type de contrôle	Commandes tactiles intuitives avec écran LCD brillant

Plateau à couverts	Glissement fluide, extension complète sur roulements à billes en acier inoxydable avec collecteur de lavage + 1/3 amovible pour les objets hauts en dessous
Fonctionnalités de commande du lave-vaisselle	Écran de contrôle LCD couleur haute résolution, mémorisation du dernier cycle, signal sonore de fin de cycle
Cycles du lave-vaisselle	Auto, Lavage et séchage en 1 heure, Intense, Cristal, Normal, Cycles Plus, Favoris, Prérinçage, Nettoyage lave-vaisselle, CASCADE PLATINUM PLUS, HydroSave, Silencieux
Fonctions de séchage du lave-vaisselle	Système de séchage double (2 ventilateurs, 2 résistances chauffantes) avec 3 réglages (Séchage rapide, Séchage maximal, Arrêt)
Options pour lave-vaisselle	Départ différé 1 à 12 h, Prélavage, Augmentation de la température de lavage, Sanitisation (certifié conforme à la norme NSF 184), Séchage chauffant, Zone de lavage supérieure uniquement, Zone de lavage inférieure uniquement, Démarrage/Réinitialisation, Lavage de biberons, Lavage de couverts
Distributeur	Liquide de rinçage avec indicateur et réglage, capteur électronique de niveau bas de liquide de rinçage
Protection des sols	Protection des sols avec Alert
Éclairage intérieur	DIRIGÉ
Système de nivellement	Pieds de nivellement avant réglables
Support inférieur	Dents à bout sphérique, dents rabattables multipositions, poignée de 1 support
Nombre de cycles	10
Nombre d'options	11
Nombre de couverts	16
Certifié OU	Non
Type de produit	Intégré
Couleur du rack	Argent
Caractéristiques du rack	Picots à bout arrondi, 2 picots rabattables (partie inférieure), panier supérieur réglable, panier à couverts 3 pièces

Mode Sabbat	Oui
Capteur	Capteur propre
Mode puissance de la salle d'exposition	Oui
Type de baignoire	Baignoire haute
Revêtement de baignoire et de porte	Acier inoxydable
Étagère supérieure	Égouttoir haut de gamme à hauteur réglable, dents à bout sphérique, 2 étagères sécurisées pour les tiges, 1/2 dents fixes, 1/2 dents rabattables, 1 poignée de support
Système de lavage	Série 900
Caractéristiques du système de lavage	Pompes et moteurs doubles à vitesse variable, plus de 90 jets d'eau avec 6 zones de lavage sous pression, 3 bras de lavage sous pression (buse supérieure, bras de lavage central, bras de lavage inférieur à pression variable), jets pour le lavage des bouteilles, jets dédiés au lavage des couverts et ustensiles, collecteur de lavage pour un troisième panier, contrôle automatique de la température avec résistance intégrée, broyeur de déchets alimentaires avec filtre amovible
Système de filtration d'eau	Filtration à 100 % avec broyeur de déchets alimentaires et filtre amovible
Connexion Wi-Fi	Intégré

PUISSANCE / CARACTÉRISTIQUES NUTRITIONNELLES

Chauffage Calrod Watts	1200
Exigences électriques	120 V ; 60 Hz ; 10,2 A
Consommation d'énergie (kWh/an)	240
Hertz	60

Connexion électrique	Installation en usine - avec fiche plate décalée, kit de câblage direct en option WD21X23559
Watts	1296

GARANTIE

Garantie de main-d'œuvre	Garantie limitée de 2 ans sur l'ensemble de l'appareil
Garantie des pièces	Garantie limitée de 2 ans sur l'ensemble de l'appareil
Notes relatives à la garantie	Garantie limitée de 5 ans sur le rack et la commande électronique, garantie à vie sur la cuve et la porte intérieure en acier inoxydable

POIDS ET DIMENSIONS

Poids approximatif à l'expédition	139
Largeur de l'armoire	24 pouces
Profondeur de découpe (en pouces)	24 pouces
Hauteur de découpe (en pouces)	33,5 pouces
Largeur de découpe (en pouces)	24 pouces
Profondeur avec porte ouverte	25,5 pouces
Hauteur avec les jambes repliées - Hauteur minimale	33,375 pouces

Hauteur avec les jambes étendues - Hauteur maximale	34,625 pouces
Poids net	126
Profondeur totale	24 pouces
Hauteur totale	34 pouces
Largeur totale	23,75 pouces