



Laveuse Perfect Steam™ à chargement frontal avec lavage LuxCare® – 5,2 pi³ IEC

Laveuse à chargement frontal

Available Products: ELFW7437AG, ELFW7437AW

Available Colors: Bleu glacier, Blanc

Version: 07/23

Spécifications du produit

Laveuse

Lumière tambour	Non
Matériau du tambour	Acier inoxydable
Vitesse maximale d'essorage	1300 T/M
Chauffe-eau	Oui
Ajustement du niveau d'eau	Oui

Options de laveuse

Heure de départ différé	1-12 heures
Actualisation étendue	Oui
Extra rinçage	Oui
Évaporation parfaite	Oui
Traiter les taches	Oui
Vapeur	Oui

Vitesses de rotation de la laveuse

Sélections de la vitesse d'essorage	5
Max	Oui
Élevé	Oui
Moyen	Oui
Bas	Oui
Sans essorage	Oui

Paramètres de température

Eco froid	Oui
Frais	Oui
Chaud	Oui
Chaud	Oui
Désinfection	Oui

Distributeur

Distributeur d'agent blanchissant	Oui
Distributeur de détersif	Oui
Distributeur d'assouplisseur de tissus	Oui
Distributeur de détersif de prélavage	Oui
Distributeur PODs	Oui

Extérieur

Porte à loquet	Oui
Porte réversible	Oui

Spécifications électriques

Circuit minimum requis	15 A
Tension nominale	120 V

Cycles de lavage

Nombre de cycle	7
Nettoyage de la laveuse	Oui
Délicat	Oui
Lavage rapide	Oui
À toute épreuve	Oui
Normal	Oui
Rincez et essorez	Oui
Blancs éclatants	Oui

Niveaux de sol

Extra léger	Oui
Lumière	Oui
Normal	Oui
Lourd	Oui
Sol solide	Oui

Commandes

Annuler	Oui
Voyants d'état du cycle	Oui
Démarrage différé	Oui
Verrouillage des commandes	Oui
Fonction de pause	Oui
Allumer/Éteindre	Oui
Démarrage	Oui

Dimensions et volume

Hauteur	38 po
Largeur	27 po
Profondeur	32 po
Capacité du tambour de la laveuse I.E.C.	5.2 pi ³

Données énergétiques

Facteur d'eau intégré	3.2
kWh / cycle	0.29 kWh
kWh/an	85 kWh
Facteur d'énergie modifiée	2.92
Consommation d'eau par an	4248 gal

Laveuse Perfect Steam™ à chargement frontal avec lavage	Front Load Washer
LuxCare® – 5,2 pi³ IEC	
Available Products: ELFW7437AG, ELFW7437AW	Available Colors: Bleu glacier, Blanc
Version: 07/23	

Installation

Piédestal optionnel	Oui
Empilable	Oui

Certifications et approbations de performance

Niveau CEE	Tier 2
Homologué ENERGY STARMD	Oui
Efficacité maximale ENERGY STARMD	Oui
Efficacité élevée	Oui

Spécifications générales

Carillon activé/Carillon désactivé	Oui
Pieds de nivellement	Oui
Étiquette Prop 65	Non
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Certifications et approbations de sécurité

Classé UL	Oui
Certifié NSFMD	Oui

Schéma d'installation

