



TABLETTES



14 ACMSIB
Capacité de 6 bouteilles*
Main du sommelier
Technologie anti-vibration

* NOTE : Capacité maximale de 5 bouteilles au bas du cellier

LES AVANTAGES EUROCAVE

La température : Une isolation au-dessus de la moyenne permet à votre cellier de maintenir une température constante pour permettre le plein épanouissement de votre vin.

L'hygrométrie : Son isolation de 6 cm permet au compresseur de démarrer moins souvent et par conséquent de moins assécher votre cellier.

L'absence de vibration : Tel un écrin, les supports "Main Du Sommelier" épousent et isolent chaque bouteille des perturbations éventuelles (technologie anti-vibration).

La circulation de l'air : Le renouvellement constant de l'air évite les moisissures dans votre cave. Les celliers EuroCave bénéficient d'un système d'aération par effet soupirail 100% actif, ce qui lui vaut d'être très proche d'une aération de cave naturelle.

L'obscurité : Les rayons ultraviolets (UV) présents dans la lumière naturelle et artificielle sont néfastes pour le vin. C'est pourquoi EuroCave vous propose des portes pleine ou encore vitrée à double thermos (gaz argon) anti-UV pour la protection de vos bouteilles.

ACCESSOIRES INCLUS



Filtre au charbon
100% actif



Cassette humidité
avec billes d'argiles



Identificateurs et
marqueur blanc effaçable



Porte-clés



INSPIRATION

MODÈLE : VINSPLFGPR

FORMAT & CAPACITÉ

FORMAT	Grand Modèle
CAPACITÉ	89 bouteilles*
CONFIGURATION	14 tablettes coulissantes ACMSIB

NIVEAUX DE TEMPÉRATURE

ZONE TEMPÉRATURE	1 zone
PLAGE DE TEMPÉRATURE	5°C à 20°C / 41°F à 68°F

DIMENSIONS & POIDS

DIMENSIONS	H 71 5/8 - 75 1/16" x L 22" x P 23 1/2" H 1820 - 1907mm x L 559mm x P 597mm
DIMENSIONS D'ENCASTREMENT EXIGÉES	H 71 5/8 - 75 1/16" x L 22 1/16" x P 24" H 1820 - 1907mm x L 561mm x P 610mm
POIDS	265 lbs / 120 kg

DÉTAILS TECHNIQUES

ENCASTRABLE & POSE LIBRE	Oui
TYPE DE PORTE	Vitre double thermos (argon) traitée anti-UV, sans cadre
PORTE RÉVERSIBLE	Oui
SERRURE	Oui
ÉCLAIRAGE	DEL ambré
FILTRE AU CHARBON ACTIF	100% actif
ALARMES	Problème de sonde Défaut de température Défaut d'humidité Porte ouverte Changement du filtre au charbon (365 jours)
PANNEAU DE CONTRÔLE	Écran DEL tactile
TABLETTES	Glissières sur roulement à billes
PAROIS INTÉRIEURES	Aluminium gaufré
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR	Panneaux mélaminés HDF noir
ISOLATION	Mousse polyuréthane 6cm d'épaisseur
ÉMISSION ACOUSTIQUE	37 dB(A)
TYPE DE VENTILATION	Ventilateur de brassage d'air intérieur
COMPRESSEUR	Embraco Inverter - Gaz R600a

* Les capacités sont approximatives et calculées avec des bouteilles de type bordeaux tradition.

MODÈLE : VINSPLFGPR