

Réfrigérateurs de LG

LF30S8210S 9

Réfrigérateur de 36 po à profondeur standard MAX^{MC} d'une capacité de 30 pi³, doté de 4 portes avec porte à deux battants





passe rapidement du







| () | na | ~ | +, |
|-----|----|----|----|
| Cu | μu | ٠. | ., |

| Cupacito | |
|---------------------|----------------------|
| Réfrigérateur | 18 pi ³ |
| Tiroir Full Convert | 3,2 pi ³ |
| Congélateur | 8,4 pi ³ |
| Capacité totale | 29,6 pi ³ |

Énergie

| Homologué Energy Star™ | Oui |
|---------------------------------------|-----|
| Consommation d'énergie (kWh/année) | 709 |

Système de distribution d'eau et de glaçons

| Distributeur | Distributeur d'eau interne uniquement |
|--|---------------------------------------|
| Nombre de machines à glaçons dans le congélateur | 1 |
| Type de glace de la machine à glaçons du congélateur | Cubes |
| Production quotidienne de la machine à glaçons du congélateur | 2,5 lb / 2,7 lb (système IcePlus) |
| Capacité de stockage de la machine à glaçons du congélateur | 3,8 lb |
| Ice Plus | Oui |
| Système de filtration | Une étape |
| Filtre | LT1000P |

Refroidissement

| Type de compresseur Évaporateur Oui (1) Refroidissement à débit d'air multiple Capteurs de température Réfrigérant Faible PRP, PDO nul et plus écoénergétique (R600a/84 g/2,96 oz) | Remoluissement | |
|--|-------------------------|--|
| Refroidissement à débit d'air multiple Capteurs de température 3 Réfrigérant Faible PRP, PDO nul et plus écoénergétique | Type de compresseur | Compresseur intelligent à inversion |
| multiple Capteurs de température 3 Réfrigérant Faible PRP, PDO nul et plus écoénergétique | Évaporateur | Oui (1) |
| Réfrigérant Faible PRP, PDO nul et plus écoénergétique | | Oui |
| plus écoénergétique | Capteurs de température | 3 |
| | Réfrigérant | plus écoénergétique |

| Caractéristiques pratiques | |
|-----------------------------------|--|
| Type d'affichage | Commandes SmoothTouch/ DEL blanche |
| Commandes de température | Électroniques/ numériques |
| Avertisseur de porte ouverte | Oui |
| Verrouillage de sécurité | Oui |
| Charnière à fermeture automatique | Oui |
| Mode Sabbat | Oui |
| Conforme aux normes de l'ADA | Oui |

Réfrigérateur

| Nombre de tablettes | 4 demi-tablettes (4 fixes) |
|--------------------------|---|
| Matériau des tablettes | Protection antidéversement/verre trempé |
| Bordure de tablette | Bordure décorative blanche |
| Nombre de bacs à légumes | 2 |
| Technologie Cool Guard | Oui |
| Éclairage | Oui |

Porte du réfrigérateur

| Nombre de balconnets (porte de gauche) | 3 |
|--|------------|
| Nombre de balconnets (porte de droite) | 3 |
| Forme de la porte | Plate |
| Type de poignée | Dissimulée |
| Porte résistante aux claquements | Oui |
| | |

Porte Full-Convert

Type de poignée

Tiroirs/Tablettes

| Cloison | Oui |
|----------------------------|-----------------------------|
| Plage de températures (°F) | 41/37/33/29/ congélateur |
| Type de poignée | Poignée dissimulée |
| Éclairage | Éclairage à DEL |
| Congélateur | |
| Type de norte | Tiroir coulissant |

Poignée Smart Pull™ (poignée dissimulée)

Organisation à deux

étages Supérieur DEL Inférieur Non

Technologie intelligente

Éclairage dans le congélateur

| Smart Diagnosis ^{MC} | Oui |
|-------------------------------|--|
| Prise en charge du Wi-Fi | Oui |
| ThinQ ^{MD} | Oui |
| Matériaux et finitions | |
| Charnières dissimulées | Oui |
| Couleur offerte | Acier inoxydable résistant aux taches |
| Matériau isolant | Agent de soufflage à faible PRP et à PDO nul |

Dimensions/Dégagements/Poids

| Dimensions du produit (L \times H \times P) | 35 3/4 po x 70 3/8 po x 34 3/8 po |
|--|--|
| Largeur | 35 3/4 po |
| Hauteur (jusqu'au-dessus de la charnière) | 70 3/8 po |
| Largeur (porte ouverte à 90° sans la poignée) | 40 1/2 po |
| Largeur (porte entièrement ouverte sans la poignée) | 56 3/4 po |
| Hauteur (jusqu'au-dessus du caisson) | 69 po |
| Profondeur sans la porte | 30 po |
| Profondeur sans les poignées | 34 3/8 po |
| Profondeur (jusqu'au couvercle de la charnière) | 30 po |
| Profondeur (totale, porte ouverte) | 48 1/2 po |
| Profondeur (tiroir entièrement ouvert sans la poignée) | 55 3/8 po |
| Dégagements pour l'installation | Côtés 1/8 po, dessus 1 po, arrière 2 po |
| Dimensions de la boîte (L × H × P) | 38 po x 73 po x 35 po |
| Poids (appareil/boîte) | 291 lb/313 lb |

Garantie limitée

| Pièces et main-d'œuvre | 1 an |
|-----------------------------------|--------|
| Système scellé (pièces seulement) | 7 ans |
| Compresseur (pièces seulement) | 10 ans |

Code CUP

| LF30S8210S (acier inoxydable | 195174060803 |
|------------------------------|--------------|
| résistant aux taches) | |