

# Hotte de cuisinière sous armoire Cappa 30 po en acier inoxydable, 200 PCM, convertible

Modèle : FRHUC5200-30



## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Design compact de 30 po
- ventilateur d'extraction à 2 vitesses
- débit d'air de 200 PCM
- Options de ventilation convertibles
- Silencieux et efficace
- Lumières DEL éconergétiques

## APPARENCE

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Taille              | 30"                                 |
| Conception du style | Hottes d'armoire                    |
| Couleur de l'unité  | Acier inoxydable                    |
| Type de ventilation | Options de ventilation convertibles |

## FEATURES

|                                     |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Type de contrôle                    | Interrupteur à bascule                             |
| Nombre de filtres de la hotte       | 1                                                  |
| Type de filtre de la hotte          | Filtre en aluminium avec éponge de charbon de bois |
| Type de lumière                     | Ampoule LED (gu10)                                 |
| Éclairage à intensité variable      | Non                                                |
| Minuterie d'arrêt automatique       | Non                                                |
| Auto. Durée de la minuterie d'arrêt | Non                                                |
| Nombre de moteurs                   | 1                                                  |
| Forme du conduit                    | Rectangle                                          |
| Nombre de conduits                  | 1                                                  |
| Taille du conduit                   | 3 1/4 x 10 pouces.                                 |

## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Dimensions du produit (LxPxH)(in)     | 29.9" x 17.5 x 4.7   |
| Poids net (lbs & kg)                  | 9                    |
| Dimensions de l'emballage (LxPxH)(po) | 31.9" x 20.1" x 6.7" |
| Poids à l'expédition (lbs)            | 13.22                |

## CAPACITÉ

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| # Niveaux de vitesse           | 2                                        |
| PCM (pieds cubes par minute)   | Niveau 1 150 PCM<br>Niveau 2 200 PCM     |
| Débit d'air                    | Niveau 1 255 m3/hr<br>Niveau 2 340 m3/hr |
| RPM (tours par minute)         | Niveau 1 1400<br>Niveau 2 1950           |
| Niveau sonore à chaque vitesse | Niveau 1 47 dB<br>Niveau 2 54 dB         |

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Ampérage de fonctionnement (A)         | 0.7        |
| Ampérage du disjoncteur (A)            | 15         |
| Volts (V)                              | 120        |
| Puissance du moteur (WATTS)            | 50         |
| Fréquence                              | 60Hz       |
| Type de prise :                        | Fil de fer |
| Longueur du cordon d'alimentation (ft) | Non fourni |



## DIMENSION DU PRODUIT

