

RÉFRIGÉRATION LG

LRFNS2200

Réfrigérateur de 21,8 pi³ à 3 portes avec porte à deux battants

21,8 pi³

Garantie de 10 ans sur le compresseur linéaire à inversion

4 demi-tablettes dans le réfrigérateur

6 balconnets au total

Système de refroidissement intelligent Smart Cooling^{MD}

Technologie de refroidissement à débit d'air multiple Multi-Air Flow^{MC}

Smart Diagnosis^{MC}

Congélateur à organisation à deux étages

Homologué ENERGY STAR^{MD}

Offert en acier inoxydable résistant aux taches,
acier inoxydable noir résistant aux taches et en blanc

COULEURS OFFERTES



Acier Inoxydable Résistant Aux Taches



Acier Inoxydable Noir Résistant Aux Taches



Blanc



CAPACITÉ	
Réfrigérateur (pi³)	14,5
Congélateur (pi³)	7,3
Total (pi³)	21,8
ÉNERGIE	
Consommation d'énergie (kWh/année)	503
Homologué ENERGY STAR ^{MD}	Oui
REFROIDISSEMENT	
Compresseur linéaire	Oui
Système de refroidissement intelligent Smart Cooling ^{MD}	Oui
Débit d'air multiple	Oui
Capteurs de température	4
CARACTÉRISTIQUES PRATIQUES	
Type d'écran	Membrane / DEL verte
Commandes de température	Électroniques / numériques
Avertisseur de porte ouverte	Oui
Verrouillage de sécurité	Oui
Conforme à l'ADA	Oui
Fonctionnement silencieux LoDecibel ^{MC}	Oui
RÉFRIGÉRATEUR	
Nombre de tablettes	4 demi-tablettes
Tablettes en porte-à-faux	Tablettes en porte-à-faux hybrides
Matériau des tablettes	Verre trempé avec protection antidébordement SpillProtector ^{MC}
Bacs à légumes	2 bacs à légumes à humidité contrôlée
Tiroir Glide N' Serve ^{MD}	Oui
Éclairage dans le réfrigérateur	DEL au plafond
PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR	
Nombre de balconnets	6 au total
Matériau des balconnets	1 pièce (transparent)
CONGÉLATEUR	
Type de porte	Tiroir coulissant
Tiroirs	Organisation à deux étages
Tiroir en plastique DuraBase ^{MC}	Oui
Séparateur de tiroir	Oui
Glaçons dans la porte	LK55C (en option)
Éclairage dans le congélateur	DEL au plafond

SMARTTHINQ ^{MD}	
Smart Diagnosis ^{MC}	Oui
MATÉRIAUX/FINITIONS	
Porte arrondie	Oui
Charnières dissimulées	Oui
Surface	Lisse
Poignées	Poignées commerciales assorties
Couleurs offertes	Acier inoxydable résistant aux taches, acier inoxydable noir résistant aux taches, blanc
DIMENSIONS/DÉGAGEMENTS/POIDS	
Profondeur avec les poignées	35 1/2 po
Profondeur sans les poignées	33 po
Profondeur sans la porte	29 po
Profondeur (au total, avec la porte ouverte)	44 3/4 po
Hauteur jusqu'au-dessus du caisson	67 1/4 po
Hauteur jusqu'au-dessus de la charnière de la porte	68 1/2 po
Largeur	29 3/4 po
Largeur (porte ouverte à 90 degrés avec la poignée)	38 1/4 po
Largeur (porte ouverte à 90 degrés sans la poignée)	33 1/4 po
Dégagement du bord de la porte avec la poignée	4 1/2 po
Dégagement du bord de la porte sans la poignée	2 po
Dégagements pour l'installation	Côtés 1/8 po, dessus 1 po, arrière 1 po
Poids (appareil/boîte)	237 lb / 259 lb
Dimensions de la boîte (L x H x P)	31 1/2 po x 69 3/8 po x 37 3/4 po
GARANTIE LIMITÉE	
Pièces et main-d'œuvre	1 an
Système scellé	7 ans
Compresseur linéaire	10 ans
CUP	
LRFNS2200D (acier inoxydable noir résistant aux taches)	772454073236
LRFNS2200S (acier inoxydable résistant aux taches)	772454073229
LRFNS2200W (Blanc)	772454073243