



## TABLETTES



14 ACMSIB  
Capacité de 6 bouteilles\*  
Main du sommelier  
Technologie anti-vibration

\* NOTE : Capacité maximale de 5 bouteilles au bas du cellier

## LES AVANTAGES EUROCAVE

**La température :** Une isolation au-dessus de la moyenne permet à votre cellier de maintenir une température constante pour permettre le plein épanouissement de votre vin.

**L'hygrométrie :** Son isolation de 6 cm permet au compresseur de démarrer moins souvent et par conséquent de moins assécher votre cellier.

**L'absence de vibration :** Tel un écrin, les supports "Main Du Sommelier" épousent et isolent chaque bouteille des perturbations éventuelles (technologie anti-vibration).

**La circulation de l'air :** Le renouvellement constant de l'air évite les moisissures dans votre cave. Les celliers EuroCave bénéficient d'un système d'aération par effet soupirail 100% actif, ce qui lui vaut d'être très proche d'une aération de cave naturelle.

**L'obscurité :** Les rayons ultraviolets (UV) présents dans la lumière naturelle et artificielle sont néfastes pour le vin. C'est pourquoi EuroCave vous propose des portes pleine ou encore vitrée à double thermos (gaz argon) anti-UV pour la protection de vos bouteilles.

## ACCESSOIRES INCLUS



Filtre au charbon  
100% actif



Cassette humidité  
avec billes d'argiles



Identificateurs et  
marqueur blanc effaçable



Porte-clés



## INSPIRATION

### MODÈLE : VINSPLITPR

#### FORMAT & CAPACITÉ

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| FORMAT        | Grand Modèle                     |
| CAPACITÉ      | 89 bouteilles*                   |
| CONFIGURATION | 14 tablettes coulissantes ACMSIB |

#### NIVEAUX DE TEMPÉRATURE

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| ZONE TEMPÉRATURE     | 1 zone                   |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE | 5°C à 20°C / 41°F à 68°F |

#### DIMENSIONS & POIDS

|                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DIMENSIONS                        | H 71 5/8 - 75 1/16" x L 22" x P 24 1/8" *2<br>H 1820 - 1907mm x L 559mm x P 613mm   |
| DIMENSIONS D'ENCASTREMENT EXIGÉES | H 71 5/8 - 75 1/16" x L 22 1/16" x P 24 5/8"<br>H 1820 - 1907mm x L 561mm x P 626mm |
| POIDS                             | 265 lbs / 120 kg                                                                    |

#### DÉTAILS TECHNIQUES

|                         |                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POSE LIBRE              | Non                                                                                                                             |
| TYPE DE PORTE           | Vitre double thermos (argon) traitée anti-UV, avec cadre technique                                                              |
| PORTE RÉVERSIBLE        | Oui                                                                                                                             |
| ÉCLAIRAGE               | DEL ambré                                                                                                                       |
| FILTRE AU CHARBON ACTIF | 100% actif                                                                                                                      |
| ALARMES                 | Problème de sonde<br>Défaut de température<br>Défaut d'humidité<br>Porte ouverte<br>Changement du filtre au charbon (365 jours) |
| PANNEAU DE CONTRÔLE     | Écran DEL tactile                                                                                                               |
| TABLETTES               | Glissières sur roulement à billes                                                                                               |
| PAROIS INTÉRIEURES      | Aluminium gaufré                                                                                                                |
| REVÊTEMENT EXTÉRIEUR    | Panneaux mélaminés HDF noir                                                                                                     |
| ISOLATION               | Mousse polyuréthane 6cm d'épaisseur                                                                                             |
| ÉMISSION ACOUSTIQUE     | 37 dB(A)                                                                                                                        |
| TYPE DE VENTILATION     | Ventilateur de brassage d'air intérieur                                                                                         |
| COMPRESSEUR             | Embraco Inverter - Gaz R600a                                                                                                    |

\* Les capacités sont approximatives et calculées avec des bouteilles de type bordeaux tradition.  
\*2 Avec panneau de finition de 5/8" d'épaisseur  
\*3 Pour cet article, les pièces sont disponibles et la réparation peut être effectuée dans un délai raisonnable.