

**polkaudio**<sup>®</sup>

the speaker specialists<sup>®</sup>

## **80F/X<sup>®</sup>-RT & 80F/X<sup>®</sup>-LS**

### **Mounting Template and Instructions**

### **Gabarit D'Installation et Consignes**

9 3/8 in.

**Follow these steps while installing the 80F/X<sup>®</sup>-RT & 80F/X<sup>®</sup>-LS**

**Étapes à suivre pour installer le 80F/X<sup>®</sup>-RT et 80F/X<sup>®</sup>-LS**

- 1) Determine speaker location.  
Be sure that it does not interfere with studs/joists.
- 2) Hold or tape the template to the mounting location.
- 3) Trace along the outside of the template.
- 4) Carefully cut a hole ensuring that it is no larger than the shape you traced.
- 5) Attach the speaker wires to the terminals on the back of the speaker. Use **RED** for the positive (+) wire and **BLACK** for the negative (-) wire.
- 6) Position the speaker and tighten the six screws until snug.  
**CAUTION: DO NOT OVER-TIGHTEN SCREWS!**
- 7) Install grille.

- 1) Déterminez l'emplacement.  
Assurez le dégagement adéquat des montants/solives.
- 2) Tenez ou fixez le gabarit sur l'emplacement déterminé.
- 3) Tracez le pourtour du gabarit.
- 4) Taillez l'embrasure. Assurez-vous qu'elle n'est pas plus grande que le tracé.
- 5) Connectez les câbles de h.p. aux bornes situées à l'arrière du haut-parleur. **ROUGE** = fil positif (+) / **NOIR** = fil négatif (-).
- 6) Installer le haut-parleur et serrez fermement les six vis.  
**ATTENTION: NE SERREZ PAS TROP LES VIS!**
- 7) Installez la grille.