

Venezia Hotte murale de 48 po avec commandes tactiles et filtres à chicanes

Modèle : FRHWM5503-48| FRHWM5503-48WHT | FRHWM5503-48BLK



Caractéristiques principales

- Finition moderne en acier inoxydable / noir / blanc
- Hotte murale avec hauteur réglable
- Ventilateur à 3 vitesses
- Panneau de commande tactile avec éclairage LED
- Fonctions d'arrêt automatique et différé
- Filtres à chicanes en acier inoxydable compatibles lave-vaisselle

Apparence

Taille	48
Type de montage	Hottes murales
Couleur de l'unité	Acier inoxydable Blanc Noir
Type de ventilation	Par aspiration

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions du produit (in)	Largeur :	47.05"
	Profondeur :	19.7
	La hauteur :	47.4"
Taille des Cintres pour ustensiles (in)	Largeur :	2.9"
	La hauteur :	3.4"
Poids du produit (lbs)		69.29
Dimensions de l'emballage (in)	Largeur :	51.38"
	Profondeur :	24.41"
	La hauteur :	24.41"
Poids de l'emballage (lbs)		77.82

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation électrique	120V/60Hz
Disjoncteur	10
Raccordement électrique	Cordon d'alimentation NEMA 5-15P
Longueur du cordon d'alimentation (pi)	4
Emplacement du cordon d'alimentation	En haut à droite
Ampère courant	6.96 Ampères
Certification	Homologué ETL

CARACTÉRISTIQUES

Nombre de ventilateurs	2
Matériau du ventilateur	Plastique
Type de filtre	Filtre à chicane
Matériau du filtre	Acier inoxydable
Nombre de filtres	3
Filtres lavables au lave-vaisselle	Oui
Type de contrôle	Contrôle tactile
Nombre de niveaux de vitesse	3
Étagère chauffante	Non
Lampe à chaleur	Non
Cintres pour ustensiles	Oui 8x
Dosseret	Non
Type de lumière	LED
Cheminée de la cuisinière	Oui
Kit d'extension de cheminée / Kit court de cheminée	OUI
Résistant aux empreintes digitales	Non
Capteurs de chaleur	Non
Fonction de mise hors tension	Oui
Informations sur la mise hors tension	15 Min.
Télécommande	Non
Minuterie	Oui
Horloge	Oui

SPÉCIFICATION DE VENTILATION

CFM (pieds cubes par minute)	Niveau 1	607 CFM
	Niveau 2	733 CFM
	Niveau 3	916 CFM
Débit d'air	Niveau 1	1032 m3/hr
	Niveau 2	1247 m3/hr
	Niveau 3	1556 m3/hr
RPM (Révolutions par minute sur un seul moteur)	Niveau 1	1867 RMP
	Niveau 2	2296 RMP
	Niveau 3	2564 RMP
Niveau sonore à chaque vitesse	Niveau 1	60 dB
	Niveau 2	62.8dB
	Niveau 3	65.5 dB
Forme du conduit	Rond	
Taille du conduit	7.5"	
Direction de l'évacuation de l'air	Verticalement vers le haut	
Nombre de bouches d'extraction Vent	1	