



PRF0203732

ER30SRB161PR-L

Capacité de 16 CuFt, organisation pratique et élégant design Panel Ready pour les cuisines modernes.

Design by **30" Built-In Bottom Mount, Panel Ready Refrigeration (Left Door)**

Données générales

FINITION	DIMENSIONS (INCH)	SÉRIE
Prêt à poser	29 11/16"× 23 5/16"× 83 1/4"	DOLOMITE
ÉCLAIRAGE	ÉLECTRIQUE	
LED 6500K 300 lumens, 100 lumen for Freezer	115V/ 220-240 V	

Réfrigération

AMPÉRAGE	HERTZ	WATT
2.6A	50-60	452 W
TYPE DE DÉGIVRAGE	CORDON D'ALIMENTATION	ÉTAGÈRES RÉGLABLES
No Frost	Power Cord	YES
ÉTAGÈRES AMOVIBLES	NOMBRE D'ÉTAGÈRES	TIROIRS
YES	3	Chiller Adjustable Temp Drawer
MATÉRIAU DES ÉTAGÈRES	RANGEMENT DE PORTE	CARACTÉRISTIQUES DE LA PORTE
Spill-Proof Glass	3 Height adjustable Bins	Black plastic panel ready door frame
CARACTÉRISTIQUES DE RANGEMENT	PORTE RÉVERSIBLE	PORTES PLEINES
3 glass shelves and 3 soft close drawers	YES	Panel ready/Stainless Steel Kit
ALARME DE PORTE	MODE SABBAT	RÉFRIGÉRATION TEMP MIN
YES	YES	35°F
RÉFRIGÉRATION TEMP MAX	AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE	TEMPÉRATURE DU TIROIR RÉFRIGÉRANT
46°F	YES	30°F (-1°C) to 41°F(5°C)
TEMPÉRATURE DU CONGÉLATEUR	PIEDS CUBES	CAPACITÉ DU RÉFRIGÉRATEUR
+5°F (-15°C)to-11°F(-24°C)	16 cuft	4.5 cuft
CAPACITÉ DU CONGÉLATEUR	MACHINE À GLAÇONS	HAUTEUR
11.5 cuft	YES	83 1/4"
PROFONDEUR	PROFONDEUR COMPTOIR	PROFONDEUR AVEC PORTE OUVERTE
23 5/16"	23 5/16"	61"
PROFONDEUR AVEC POIGNÉES	PROFONDEUR SANS PORTE	PROFONDEUR SANS POIGNÉES
26"	22 7/32"	24 1/4"

PIEDS DE NIVELLEMENT

YES

DIMENSIONS D'ENCASTREMENT

30" x 25" x 84"

Kits

**KIT DE POIGNÉE TUBULAIRE EN
ACIER INOXYDABLE**

ETHKCSS

KIT DE JONCTION

ECJKCXX

**REEMPLACEMENT DU FILTRE À
CHARBON**

L00114-1

COUVERCLE DU FILTRE À EAU

ERWFC