

Fiche technique

MODÈLE

Appareil totalement encastrable	•
Appareil encastrable sous-plan	•
Charnière	Façade extractible

DESIGN

Éclairage de la zone de refroidissement	LED
---	-----

CONFORT D'UTILISATION

DynaCool	•
ComfortClean	•
SoftClose	•
Mise en réseau avec Miele@home	•

COMMANDE

Panneau de commande	FreshTouch
SuperFroid	•
Nombre de zones de température	2
Mode Shabbat	•
Mode Vacances	•

APPAREIL DE FROID / ZONE DE FROID

Nombre de clayettes	2
----------------------------	---

SÉCURITÉ

Fonction de verrouillage	•
Alarme de porte sonore	•
Alarme de porte visuelle	•

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Remplacer l'ampoule	Service à la clientèle
Nombre de phases de courant	1
Largeur de la niche min. en mm	23 5/8 (600)
Largeur de la niche max. en mm	23 5/8 (600)
Hauteur de la niche min. en mm	33 7/8 (860)
Hauteur de la niche max. en mm	36 1/4 (920)
Profondeur de niche en mm	22 1/8 (560)
Largeur de l'appareil en mm	23 1/2 (597)
Hauteur de l'appareil en mm	33 7/8 (859)
Profondeur de l'appareil en mm	21 7/8 (556)
Poids en kg	96 (43.1)
Poids maximal façade de porte partie réfrigération en kg	23 (10)
Classe climatique	SN-T
Zone de réfrigération en l	2.15 (61) ft ³ (l)
Volume total utile en l	4.2 (119) ft ³ (l)
Émissions de bruit acoustique en dB(A) re1pW	32
Consommation électrique en milliampères (mA)	2000

Tension en V	115
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	60
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	7 (2.2)
dont compartiment cave en l	2.05 (58) ft³ (l)
Dimensions d'appareil (l x h p) en mm	23 1/2 (597) x 33 7/8 (859) x 21 7/8 (556)

CATÉGORIE D'APPAREIL

Réfrigérateur	•
----------------------	---

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Numéro de modèle	KU 7175 D
Numéro de matériel du fabricant	12930520
Numéro EAN	4002516951285
Classe marketing	Platinum