

RÉFRIGÉRATION LG

LRFWS2200S

Réfrigérateur de 21,8 pi³ à 3 portes avec porte à deux battants

21,8 pi³

Garantie de 10 ans sur le compresseur linéaire à inversion

4 demi-tablettes dans le réfrigérateur

7 balconnets au total

Filtre à eau – LT1000P

Système de refroidissement intelligent Smart Cooling^{MD}

Technologie de refroidissement à débit d'air multiple Multi-Air-Flow^{MC}

Smart Diagnosis^{MC}

Congélateur à organisation à deux étages

Homologué ENERGY STAR^{MD}

Finition résistante aux taches



CAPACITÉ	
Réfrigérateur (pi³)	14,5
Congélateur (pi³)	7,3
Total (pi³)	21,8
ÉNERGIE	
Consommation d'énergie (kWh/année)	587
Homologué ENERGY STAR ^{MD}	Oui
SYSTÈME DE DISTRIBUTION D'EAU ET DE GLAÇONS	
Distributeur d'eau	Oui
Production de glaçons quotidienne (lb)	2,8
Production du système IcePlus ^{MC} (lb)	3,1
Capacité de stockage de la machine à glaçons (lb)	12,0
Machine à glaçons	Machine à glaçons installée en usine
Témoin du distributeur	Oui
Filtre à eau	LT1000P
REFROIDISSEMENT	
Compresseur linéaire	Oui
Système de refroidissement intelligent Smart Cooling ^{MD}	Oui
Débit d'air multiple	Oui
Capteurs de température	4
CARACTÉRISTIQUES PRATIQUES	
Type d'écran	Membrane / DEL verte
Commandes de température	Électroniques/numériques
Avertisseur de porte ouverte	Oui
Verrouillage de sécurité	Oui
Conforme à l'ADA	Oui
Fonctionnement silencieux LoDecibel ^{MC}	Oui
RÉFRIGÉRATEUR	
Nombre de tablettes	4 demi-tablettes
Tablettes en porte-à-faux	Tablettes en porte-à-faux hybrides
Matériau des tablettes	Verre trempé avec protection antidéborderement SpillProtector ^{MC}
Bacs à légumes	2 bacs à légumes à humidité contrôlée
Tiroir Glide N' Serve ^{MD}	Oui
Éclairage dans le réfrigérateur	DEL au plafond
PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR	
Nombre de balconnets	7 au total (1 pour produits laitiers)
Matériau des balconnets	1 pièce (transparent)

CONGÉLATEUR	
Type de porte	Tiroir coulissant
Tiroirs	Organisation à deux étages
Tiroir en plastique DuraBase ^{MC}	Oui
Séparateur de tiroir	Oui
Bac à glaçons/Glaçons dans la porte	Machine à glaçons et bac à glaçons dans le congélateur
Éclairage dans le congélateur	DEL au plafond
Poignée du congélateur	Poignée SmartPull ^{MC}
SMARTTHIN ^{MD}	
Smart Diagnosis ^{MC}	Oui
MATÉRIAUX/FINITIONS	
Porte arrondie	Oui
Charnières dissimulées	Oui
Surface	Lisse
Poignées	Poignées commerciales assorties
Couleur offerte	Acier inoxydable résistant aux taches
DIMENSIONS/DÉGAGEMENTS/POIDS	
Profondeur avec les poignées	35 1/2 po
Profondeur sans les poignées	33 po
Profondeur sans la porte	29 po
Profondeur (au total, avec la porte ouverte)	44 3/4 po
Hauteur jusqu'au-dessus du caisson	67 1/4 po
Hauteur jusqu'au-dessus de la charnière de la porte	68 1/2 po
Largeur	29 3/4 po
Largeur (porte ouverte à 90° avec la poignée)	38 1/4 po
Largeur (porte ouverte à 90° sans la poignée)	33 1/4 po
Dégagement du bord de la porte avec la poignée	4 1/2 po
Dégagement du bord de la porte sans la poignée	2 po
Dégagements pour l'installation	Côtés 1/8 po, dessus 1 po, arrière 1 po
Poids (appareil/boîte)	237 lb / 259 lb
Dimensions de la boîte (L x H x P)	31 1/2 po x 69 3/8 po x 37 3/4 po
GARANTIE LIMITÉE	
Pièces et main-d'œuvre	1 an
Système scellé	7 ans
Compresseur linéaire	10 ans
CUP	
LRFWS2200S (acier inoxydable résistant aux taches)	772454073212