

TOOLS YOU WILL NEED	MATERIALS YOU MAY NEED
1. Hand saw (for cutting the wood) 2. Drill (for drilling holes in the wood) 3. Screwdriver (for tightening the screws) 4. Hammer (for driving the nails) 5. Wrench (for tightening the nuts) 6. Level (for ensuring the structure is straight) 7. Measuring tape (for measuring the dimensions) 8. Paintbrush (for painting the wood) 9. Shovel (for digging the foundation) 10. Wheelbarrow (for carrying the soil)	1. Wood (for the frame and base) 2. Screws (for joining the wood) 3. Nails (for securing the base) 4. Nuts (for the legs) 5. Paint (for the finish) 6. Soil (for the base) 7. Grass seed (for the lawn) 8. Water (for watering the grass) 9. Fertilizer (for the grass) 10. Shovel (for digging the foundation)

■ **Flexible metal appliance connector (1/2" I.D.).**
A 5-foot length is recommended for ease of installation, but other lengths are acceptable.

-

-

new range.

■ Flare union adapter for connection to gas supply line (3/4" or 1/2" NPT x 1/2" I.D.)

- Flare union adapter for connection to pressure supply line (3/4" or 1/2" NPT x 1/2" I.D.)

(one for backup)

 1/4" Nut Driver

 4-Wire Cord 4' long OR
3-Wire Cord 4' long

 *Teflon. Registered trademark of DuPont


Tape Measure

Pliers

Safety Glasses

Tin Snips	Safety classes

CONVERTING TO PROPANE GAS (OR CONVERTING



TOOLS YOU WILL NEED

- Gas line shutoff valve
 - Pipe joint sealant or Unapproved pipe thread tape with "relief" that resists action of natural gas
 - Flexible metal appliance connector (12" LD., A-Sold length is recommended for ease of installation but longer lengths are acceptable, depending on vent connector with gasing a new range.
 - Flare union adapter for connection to gas supply line (3/4" or 1/2" NPT x 1/2" LD.)
 - Liquid leak detector or soapy water.
 - Regulator on range (1/2" NPT x 1/2" LD.)
 - UL Listed 40 AMP 4-Wire Cord 4 ft long OR 5-Wire Cord 4 ft long
- *Toll-free. Registered trademark of DuPont

MATERIALS YOU MAY NEED

- Gas line shut-off valve
 - Pipe joint compound or Teflon-approved pipe thread tape with Teflon that resists action of natural gas
 - Flexible metal appliance connector (1/2" LD.)
 - 5-to-60" length is recommended for ease of installation but other lengths are acceptable.
 - Flare nut and O-ring connector when installing a new range.
 - Flare union adapter for connection to gas supply line (3/4" or 1/2" NPT x 1/2" LD.)
 - Pressure regulator on range (1/2" NPT x 1/2" LD.)
 - Liquid leak detector or soapy water.
 - UL Listed 40 AMP 4-Wire Cord 4' long OR 6-Wire Cord 4' long
- 
- *Teflon: Registered trademark of DuPont

*Teflon: Registered trademark of DuPont

FOR YOUR SAFETY:




⚠ WARNING

Before beginning the installation, switch power off at the service panel and lock the service disconnect means to prevent power from being switched on accidentally. When the service disconnecting means cannot be locked, securely fasten a prominent warning device, such as a tag, to the service panel.

If you did not receive an anti-tip bracket with your purchase, call 1.800.626.8774 to receive one at no cost. (In Canada, call 1.800.561.3344.) For installation instructions of the bracket, see page 15.

visit: www.GEAppliances.com.
(In Canada: www.GEAppliances.ca.)


CONVERTING TO PROPANE GAS (OR CONVERTING BACK TO NATURAL GAS)



INSTALLATION AT HIGH ALTITUDE

Over 6000ft, product configured for natural gas or propane requires installation of kit (WB28X29254 for natural gas and WB28X29255 for propane gas). Follow the instructions included with the kit.

DIMENSIONS AND CLEARANCES (CONT.)



CAUTION

To prevent drafts from affecting burner operation, seal all openings in floor under appliance and behind appliance wall.

INSTALLATION INSTRUCTION
31-11054-1 06-17 GEA
P2S930

¿Preguntas? Llame a GE Appliances al 800.GE.CARES (800.432.2737) o visita www.GEAppliances.com. En Canadá, llame 1.800.561.3344 o visita www.GEAppliances.ca.

- Este producto debe ser instalado por un plomero licenciado o un mecánico gasista.

- Este producto debe ser instalado por un plomero licenciado o un mecánico gasista.

RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN**RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN**

La instalación deberán ser realizadas por un
experto, ocasionando daños sobre la propiedad,
lesiones o la muerte.

La instalación deberán ser realizadas por un
experto, ocasionando daños sobre la propiedad,
lesiones o la muerte.

Lea estas instrucciones en su totalidad y atentamente el instalador calificado.

ANSI Z223.1/NFPA 54, última edición, En Canadá, la instalación deberá ser conforme con el Código de Instalación de Gas Natural actual, CAN/CGA-8149.1 o el Código de Instalación de Propano actual, CAN/CGA-8149.2, y con los códigos locales cuando corresponda. Esta cocina fue diseñada y certificada CSA International, de acuerdo con ANSI Z21.1, última

[illegible]

Resaca de Caida

- Un niño o adulto pueden volcar la cocina y morir.
- Instale el soporte antivolcador sobre la pared o el piso.
- Asegure el soporte al soporte antivolcador colocando la unidad hacia atrás de tal manera que la pata niveladora sea engranchada.
- Vuelva a adherir el soporte antivolcador si la estufa se mueve de lugar.
- Si esto no se hace, se podrá producir la muerte o quemaduras graves en niños o adultos.



comenzar la instalación, apague el encendido en el panel de servicio y bloquee el medio de desconexión del servicio a fin de evitar que el encendido se active de forma accidental. Cuando el medio de desconexión del servicio no se pueda bloquear, ajuste de manera segura

comenzar la instalación, apague el encendido en el panel de servicio y bloquee el medio de desconexión del servicio a fin de evitar que el encendido se active de forma accidental. Cuando el medio de desconexión del servicio no se pueda bloquear, ajuste de manera segura

comenzar la instalación, apague el encendido en el panel de servicio y bloquee el medio de desconexión del servicio a fin de evitar que el encendido se active de forma accidental. Cuando el medio de desconexión del servicio no se pueda bloquear, ajuste de manera segura

Destornillador Philips

Destornillador con cabeza plana

Llave con extremo abierto o ajustable

- **Valvula de cierre** para tubería de gas
- **Sello** para junta de tubería o UL - cinta para tubería aprobada con Teflon®, resistente a la corrosión de gases naturales o propano
- **Conector** para artefacto metálico flexible (1/2")

Se recomienda una longitud de 5 pies para una instalación, pero otras longitudes son aceptables. Nunca use un conector viejo si en una cocina nueva.

IMPORTANTE — Conserve estas instrucciones para uso del inspector de electricidad local.

IMPORTANTE — Cumpla con los códigos y ordenanzas gubernamentales.

IMPORTANTE — Retire todo el contenido de empaque y material escrito del horno antes de conectar el gas y el suministro de corriente.

Esta cocina se deberá instalar conforme con el Estándar de Construcción y Seguridad para Horno de Gas Rotantes (Federal Standard for Mobile Home Construction and Safety), Título 24, HUD 280). Cuando dicho estándar no sea aplicable, se deberá usar el Estándar para las Instalaciones de Gas Fijas (ANSI A725, INFEPA 501A, o con códigos locales).

La marca de Café Advantium® de GE es el primer horno microondas de calidad excepcional están diseñados para su instalación sobre el horno de cualquier otro horno excepcional sobre el Café de GE. Es posible que las superficies de una cocina a gas se calienten. La instalación de cualquier otro horno excepcional sobre el horno de GE puede producir temperaturas superficiales que pueden ocasionar quemaduras.

⚠ PRECAUCIÓN

Sólo la serie de la marca de Café Advantium® de GE o los hornos microondas de calidad excepcional están diseñados para su instalación sobre el horno de GE. Es posible que las superficies de una cocina a gas se calienten. La instalación de cualquier otro horno excepcional sobre el horno Café de GE puede producir temperaturas superficiales que pueden ocasionar quemaduras.

La marca de Café Advantium® de GE es el primer horno microondas de calidad excepcional están diseñados para su instalación sobre el horno de cualquier otro horno excepcional sobre el Café de GE. Es posible que las superficies de una cocina a gas se calienten. La instalación de cualquier otro horno excepcional sobre el horno de GE puede producir temperaturas superficiales que pueden ocasionar quemaduras.

⚠ PRECAUCIÓN

Sólo la serie de la marca de Café Advantium® de GE o los hornos microondas de calidad excepcional están diseñados para su instalación sobre el horno de GE. Es posible que las superficies de una cocina a gas se calienten. La instalación de cualquier otro horno excepcional sobre el horno Café de GE puede producir temperaturas superficiales que pueden ocasionar quemaduras.

de 2,5" (6,35 mm) por gruesa de 2,5" (6,35 mm) de aluminio o 2,0" (50,8 mm) de acero.

La instalación de un horno microondas o de un electrodoméstico de cocción que figuren en la lista sobre la parte superior de la cocina deberá cumplir con las instrucciones de instalación provistas con el electrodoméstico.

Para la instalación de la isla, deje un espacio mínimo de 2,5" desde la abertura hasta el extremo trasero de la mesada y un mínimo de 3" desde la abertura hasta los extremos laterales de la mesada.






Diagrama de la parte trasera de la cocina, mostrando el borde trasero y los tornillos.



Esta cocina deja la configuración de fábrica para uso con gas natural, si desea convertir a gas propano, la conversión deberá ser realizada por un instalador de gas propano calificado.

Los orificios de conversión y las instrucciones se podrán encontrar en la parte trasera de la cocina.

Guarde estas instrucciones y todo orificio en caso de que lo desee convertir nuevamente a gas natural.



A más de 6000 pies, el producto configurado para gas natural o propano requiere la instalación del kit (WB28X29254 para gas natural y WB28X29255 para gas propano). Siga las instrucciones incluidas con el kit.

