



PRF0214751

EC24SRN12IPR

Capacité de 12.5 CuFt, intégration parfaite et design élégant pour les cuisines modernes.

Design by **24" Single Door Right, Column, Panel Ready, 12.5 cf Refrigerator**

Données générales

FINITION	DIMENSIONS (INCH)	SÉRIE
Prêt à poser	23 3/4" x 23 5/16" x 83 9/16"	DOLOMITE
ÉCLAIRAGE	ÉLECTRIQUE	
LED 6500K 300 lumens	120 V	

Réfrigération

AMPÉRAGE	HERTZ	WATT
2.0A	60	372 W
TYPE DE DÉGIVRAGE	CORDON D'ALIMENTATION	ÉTAGÈRES RÉGLABLES
No Frost	Power Cord	YES
ÉTAGÈRES AMOVIBLES	NOMBRE D'ÉTAGÈRES	TIROIRS
YES	3	3 - Soft Close Drawers
MATÉRIAU DES ÉTAGÈRES	RANGEMENT DE PORTE	CARACTÉRISTIQUES DE LA PORTE
Spill-Proof Glass	4 Height adjustable Bins	Black plastic panel ready door frame
CARACTÉRISTIQUES DE RANGEMENT	PORTE RÉVERSIBLE	PORTES PLEINES
3 glass shelves and 3 soft close drawers	YES	Panel ready/Stainless Steel Kit
ALARME DE PORTE	MODE SABBAT	RÉFRIGÉRATION TEMP MIN
YES	YES	35°F
RÉFRIGÉRATION TEMP MAX	AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE	TEMPÉRATURE DU TIROIR RÉFRIGÉRANT
46°F	YES	30°F (-1°C) to 41°F(5°C)
PIEDS CUBES	CAPACITÉ DU RÉFRIGÉRATEUR	HAUTEUR
12.5 cuft	12.5 cuft	83 9/16"
PROFONDEUR	PROFONDEUR COMPTOIR	PROFONDEUR AVEC PORTE OUVERTE
23 5/16"	23 5/16"	55 5/16"
PROFONDEUR AVEC POIGNÉES	PROFONDEUR SANS PORTE	PROFONDEUR SANS POIGNÉES
27 5/4"	22 19/32"	23 5/4"
PIEDS DE NIVELLEMENT	DIMENSIONS D'ENCASTREMENT	
YES	24" x 25" x 84"	

Kits

POIGNÉE

EPHKCSS

KIT DE JONCTION

ECJKCXX

**KIT DE PANNEAU EN ACIER
INOXYDABLE**

EPNKC24SS

**REEMPLACEMENT DU FILTRE À
CHARBON**

L00114-1

**KIT DE POIGNÉE TUBULAIRE EN
ACIER INOXYDABLE**

ETHKCSS

COUVERCLE DU FILTRE À EAU

ERWFC