KOHLER®

# Archer® | K-1947-GHLA

Baignoire à air BubbleMassage™ chauffée en alcôve de 60 po x 30 po, drain à gauche

## Fonctionnalités

- Les 120 jets d'air libèrent des milliers de bulles qui soutiennent le corps et l'enveloppent au cœur d'un massage relaxant
- Des cycles automatiques et manuels de vidange éliminent l'eau résiduelle des canalisations d'air après l'utilisation.
- La soufflante à vitesse variable vous permet d'adapter l'intensité de l'aéromassage en fonction de 18 niveaux
- Comfort Depth® offre un tablier plus bas avec une profondeur de trempage généreuse
- Soutien lombaire intégral
- Trop-plein à fentes intégré permettant un trempage en profondeur
- Tablier intégral
- Rebord intégré aidant à empêcher l'eau de s'infiltrer derrière le mur et simplifiant l'installation dans une alcôve
- Surface inférieure texturée
- Se coordonne avec d'autres produits de la collection Archer.
- L'élément chauffant BubbleMassage™ 600 W intégré réchauffe l'air humidifié avant que celui-ci n'entre dans la baignoire
- Des cycles automatiques et manuels de vidange éliminent l'eau résiduelle des canalisations d'air après l'utilisation.



## Couleurs/finis offerts

***Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.***

| | | |
|---|---|---|
| | 0 | White |
| | 96 | Biscuit |
| | G9 | Sandbar |
| | 33 | Mexican Sand |
| | K4 | Cashmere |
| | 7 | Black Black |



1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
7-03-2026 05:43 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER®

## Codes/normes

***Conforme à l'ADA lorsque l'installation respecte les exigences spécifiques de cette réglementation.***

ADA

ASME A112.19.7/CSA B45.10
CSA B45.5/IAPMO Z124
ASTM E162
ASTM E662
UL 1795
CSA C22.2 No. 218.2
ADA
ICC/ANSI A117.1
cUL Listed
UL Listed

## Informations techniques

***Toutes les dimensions de produits sont nominales.***

| | |
|---|---|
| Emplacement du drain: | De gauche |
| Diamètre du trou de drainage: | 2-1/4" (57 mm) |
| Surface plane minimale pour la porte: | 2-9/16" (66 mm) |
| Zone inférieure de la baignoire: | 45-1/8" x 19-11/16" (1146 mm x 500 mm) |
| Zone supérieure de la baignoire: | 52-1/8" x 22-1/16" (1324 mm x 560 mm) |
| Profondeur de l'eau: | 15-1/8" (384 mm) |
| Capacité en eau: | 57 gal (215.8 L) |
| Charge minimale au sol: | 49 lbs/ft² |
| Poids: | 113 lbs (51.3 kg) |

## Matériel

- Acrylique

## Produits et accessoires recommandés

K-1446 Trousse d'installation à distance pour baignoires à air BubbleMassage™

K-23726 Traitement pour drains

K-23732 Nettoyant pour baignoires et douches

## Produits et accessoires requis

- K-7271 Drain de baignoire en laiton avec trop-plein à fente

ou

- K-7272 Drain de baignoire à trop-plein à fente

## Technologie

- La minuterie avec arrêt automatique installée sur la soufflante permet aux utilisateurs de profiter d'une expérience Heated BubbleMassage™ pendant 60 minutes avant extinction
- Interface utilisateur : clavier électronique de contrôle

## Service électrique requis

Deux circuits spécialisés requis, protégés par un disjoncteur différentiel (DDFT) de classe A. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce dispositif peut être connu sous le nom de dispositif de courant résiduel (RCD).


| | |
|---|---|
| Soufflante: | 120 V, 15 A, 60 Hz |
| Élément chauffant: | 120 V, 15 A, 60 Hz |

## Caractéristiques des composants électriques


| | |
|---|---|
| Soufflante: | 120 V, 10 A |
| Élément chauffant: | 120 V, 5 A, 60 Hz |

## Garantie


***Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.***




No change in measurements
if connected with drain illustrated. (K-7272)




Integral Flange Detail




## Installation

- Drain à gauche
- En alcôve
- Exige le drain de baignoire avec trop-plein à fentes Clearflo (vendu séparément).

## Notes d'installation

***Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.***

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.
Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.
L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient.
La trousse d'installation du souffleur à distance est disponible pour le changement de positionnement du souffleur. Fournir un accès pour l'entretien du souffleur.
Ne pas déplacer ou modifier le té en PVC ou la tubulure flexible spiralée qui est connectée au souffleur. Suivre les instructions de déplacement à la lettre.