



Drying cabinet

DC7784V.T.U

Ventilé par air

Longueur d'étendage totale: 16 m

Installation: Pose libre

Gris

Construction

- Type de sèche-linge: Ventilé par air
- Emplacement des charnières de la porte: Charnières à droite
- Couleur: Gris
- Carrosserie: Acier inoxydable
- Installation: Pose libre

Standard electrical connection

- Puissance de la résistance: 1500 W
- Tension (V): 120 V
- Fréquence: 60 Hz
- Longueur du câble de raccordement: 2290 mm
- Nombre de paliers: 1

Controls

- Indication du temps restant: Oui

Information logistique

- Largeur de l'emballage: 650 mm
- Hauteur de l'emballage: 1900 mm
- Profondeur de l'emballage: 700 mm
- Largeur: 595 mm
- Hauteur: 1854 mm
- Profondeur: 608 mm
- Poids net: 63 kg
- Poids brut: 73.9 kg
- Barres de suspension escamotables: Oui
- Installation possible dans la cabine de séchage: Oui
- Fixation possible au mur: Oui
- Profondeur avec porte ouverte: 1177 mm
- Longueur de la gaine d'évacuation: 100 cm
- Diamètre de sortie d'air: On top-diameter 100
- Code produit: 746873

Performance

- Séchage à durée programmée: Oui
- Sélection de la température de séchage: Oui
- Taux d'évaporation (g/min): 17
- Longueur d'étendage totale: 16 m
- Programme court: 75 min

Energy label information

- Niveau sonore dB(A): 55

Programmes

- Programmes de séchage: Auto 40 °C Séchage normal, Auto 40 °C Séchage très sec, Auto 60 °C Séchage normal, Auto 60 °C Très sec, Manuel 30°C, Manuel 40°C, Manuel 60°C, Manuel _ _

Test certificate

- Fabrication certifiée ISO 14001: Oui

EAN

- Code EAN: 3838783025364

Sécurité et entretien

- Porte réversible: Oui

