



Foyer électrique encastrable

Foyer électrique encastrable de 33 po à faible profondeur

BFSL33



Le charme et le confort d'un foyer classique s'unissent à la simplicité d'un modèle électrique.

Les foyers de la série BF sont la clé pour surmonter les défis en matière de design et ajoutent une valeur exceptionnelle tout en ayant une belle apparence. Grâce à leur polyvalence remarquable, vous pouvez les installer pratiquement partout, particulièrement à des endroits où il est impossible d'insérer un foyer à combustion. De plus, comme pour tous les foyers Dimplex, la série BF présente un réalisme qui constitue toujours la norme dans l'industrie et veille à ce que tous – concepteur, entrepreneur et propriétaire de maison – soient satisfaits des résultats.



Foyer électrique encastrable

Foyer électrique encastrable de 33 po à faible profondeur

BFSL33



Montré avec le kit de garniture inclus.

120 Volts | 1223 Watts | 4173 BTU
208 Volts | 1823 Watts | 6220 BTU
240 Volts | 2423 Watts | 8267 BTU

Numéro du modèle	Description	Livres / kg	CUP	Gar.†	Dimensions de la boîte (L x H x P)		Cube	
					pouces	cm	pi³	m³
BFSL33	Foyer électrique de 33 po à faible profondeur et ensemble de garniture	68 / 30,9	781052 064478	2 ans	38-1/8 x 29-3/4 x 13-3/8	96,8 x 75,4 x 33,8	8,7	0,2
Accessoires optionnels								
BFSL33DOOR	Porte vitrée inviolable à panneau unique de 33 po	17 / 7,7	781052 063778		36 7/8 x 4 1/4 x 25	93,6 x 10,5 x 63,5	1,77	0,1
WRCPF-KIT	Télécommande murale	1,5 / 0,7	781052 056787		6 3/8 x 5 1/2 x 3 1/4	16,2 x 14,1 x 8,1	0,07	0,00
TS521W	Thermostat mural – blanc	0,5 / 0,2	781052 042407		2 3/4 x 4 3/4 x 2	7,2 x 12,3 x 5,0	0,02	0,00
BFPLUGE	Ensemble de prise	0,6 / 0,3	781052 040748	1 an	6 3/4 x 6 1/2 x 6 3/4	17,1 x 16,5 x 17,1	0,16	0,00

Les caractéristiques, les finis et les dimensions peuvent faire l'objet de modifications. †Garantie limitée. ©2020 Glen Dimplex Americas.

Caractéristiques

Effet de flamme original de Dimplex^{MC}
Un mariage de technologie, d'art et de savoir-faire qui redéfinit la norme en matière de réalisme.

Bûches rougeoyantes brevetées
Les bûches moulées individuellement et peintes à la main rayonnent et rougeoient d'une façon réaliste qui reflète l'apparence des bûches flamboyantes naturelles.

Source de chaleur principale
Option d'alimentation 240 V pour jusqu'à 9200 BTU - pour source de chauffage principale; l'appareil chauffant fonctionne aussi sans flamme et peut être désactivé.

Télécommande à trois réglages
Admirez les flammes avec chaleur réduite de moitié, chaleur maximale ou sans chaleur.

Design câblé harmonieux
Conçu pour des installations encastrées branchées directement à un circuit spécialisé pour une apparence soignée et personnalisée. (Ensemble de prise facultatif).

Responsabilité atténuée
Idéal pour les espaces publics dans les établissements commerciaux; conforme aux codes du bâtiment les plus stricts.

Flammes en toute saison
Profitez du charme unique d'un foyer 365 jours par année grâce au mode de flammes sans chaleur.

Économique
Fonctionnement économique; seulement quelques cents de l'heure.*

Faible empreinte de carbone
L'option de foyer la plus respectueuse de l'environnement; efficacité à 100 %, sans aucune émission.

Éclairage DEL
Les flammes et l'éclairage utilisent des DEL brillantes à basse consommation qui ne requièrent aucun entretien.

* Basé sur le taux moyen national d'électricité résidentielle. Les taux peuvent varier.

SE-026F-R06-041420



Foyer électrique encastrable

Foyer électrique encastrable de
33 po à faible profondeur

BFSL33

Accessoires



BFSL33DOOR
- Porte en verre trempé à panneau unique
Dimensions :
29 1/8 po L x 18 1/4 po H x 1/2 po P
(74,0 cm x 46,4 cm x 1,27 cm)



WRCPF-KIT
- Télécommande
murale



TS521W
- Thermostat mural
- blanc



BFPLUGE
- Ensemble de prise

Dimensions du cadre :

